


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Kompozitné bezpečnostné dosky SecuLam P sú viacvrstvé dosky zhotovené z transparentných polymérov (polykarbonát/plexisklo) a skla. Obvykle sú vyrábané pomocou autoklávy za vysokého tlaku a teploty. Vonkajšie strany sú tvorené polykarbonátom s tvrdou povrchovou úpravou SAPHIR a sklom. Vďaka tejto kombinácii vynikajú dosky vysokou húževnatosťou a nízkou hmotnosťou. Povrchová vrstva SAPHIR aj sklo sú vysoko odolné proti poškrabaniu, chemikáliám, graffiti a iným.



- ✓ Bezpečnostné sklo SecuLam P bolo vyvinuté ako bezpečnostný materiál proti krádežiam podľa normy EN356. Výsledkom je extrémne tenkostenný a ľahký materiál, ktorý nevyžaduje špeciálnu údržbu.
- ✓ Dosky spĺňajú najnáročnejšie požiadavky ochrany proti krádežiam.
- ✓ V ponuke sú aj sklá s tepelno-izolačnými vlastnosťami.



TYPY BEZPEČNOSTNÝCH SKIEL SECULAM P

SecuLam P6B

- tenkostenná doska s nízkou hmotnosťou
- odolné proti poškrabaniu
- odolné proti chemikáliám, graffiti a iným

SecuLam P7B

- ponúka viac než ochranu proti násilnému vniknutiu
- vďaka väčšej hrúbke a hmotnosti proti typu P6B
- ponúka vyšší stupeň ochrany podľa normy EN356

SecuLam P8B

- doska s najvyššou odolnosťou proti vlámaniu za použitia ťažkých nástrojov ako kladiva alebo sekery podľa normy EN356

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kompozitné dosky SecuLam P	SecuLam P6B	SecuLam P7B	SecuLam P8B
Zloženie	sklo polykarbonát sklo	sklo polykarbonát sklo	sklo polykarbonát sklo
Hrúbka (mm)	10	11	13
Hmotnosť (kg/m ²)	19	20	22
Maximálne rozmery (mm)	1300 x 2200	1300 x 2200	1300 x 2200
Úroveň ochrany (podľa EN356)	trieda P6B	trieda P7B	trieda P8B
Opakovanie úderov pri krádeži	30-50	51-70	70+
Možnosti	zafarbenie kombinácia zo sklom alebo dvojsklom pre lepšie tepelno-izolačné vlastnosti		

EN 356 - európska norma, ktorá stanovuje požiadavky a skúšobné metódy pre bezpečnostné zasklenie, určená k tomu, aby po krátkom časovom období odolala pôsobeniu sily, čo spočíva v oneskorení vniknutia predmetov alebo osôb do chráneného priestoru. Norma klasifikuje výrobky pre bezpečnostné zasklenie do kategórií odolnosti proti pôsobeniu sily.

TITAN-TATRAPLAST s.r.o.

Bystrická cesta 2761,
034 01 Ružomberok
Slovak Republic

tel.: +421 (0)915/ 983 968
fax: +421 (0)44/ 4351645

email: info@titan-tatraplast.sk
web: www.titan.sk